



Hi-Vis 2-Tone Jacket Class 3 M 92-100cm (36-39")

FR Veste bicolore haute visibilité - classe 3

DE Zweifarbige Warnschutzjacke, Schutzklasse 3

ES Chaqueta reflectante en dos colores, clase 3

IT Giacca ad alta visibilità bicolore - Classe 3

NL 2-kleurige reflecterende Hi-Vis jas, klasse 3

PL Kurtka odbłaskowa, dwu kolorowa, klasa 3

GB

Specification

Material..... Polyester with PU coating
 Colour..... Yellow and Blue
 Sizes..... M / L / XL
 Class..... BS EN ISO 20471:2013+A1 Class 3
 Product codes..... 633984(M)/868887(L)/675324(XL)

As part of our ongoing product development, specifications of Silverline products may alter without notice.

Hi-Vis Clothing

BS EN ISO 20471:2013+A1



Class 3: Highest Level

Required for any persons working on or near motorways, dual carriageways and airports.



Class 2: Intermediate Level

Required for any persons working on or near A and B class roads, also for delivery drivers.



Class 1: Minimum Level

Required for any persons working on a private road or to be used in conjunction with a higher classed garment.

Table 1 - Minimum required areas of visible material in m²

Material	Class 3 garments	Class 2 garments	Class 1 garments
Background material	0.80	0.50	0.14
Retroreflective material	0.2	0.13	0.10
Combined performance material	n/a	n/a	0.20

This information is provided as guide only. Always check to ensure you are wearing the correctly specified clothing for the situation and circumstances.

Intended Use

High-Visibility Workwear for tasks, such as traffic or construction-site tasks, that have a high-visibility requirement. Not for protection against excessive weather conditions or chemical exposure.

Before Use

⚠ WARNING: Always test the product before use. If the Hi-Vis Clothing is intended for a particular application, check to see if the clothing is suitable for the task before using.

⚠ WARNING: DO NOT wear clothing over the top of the Hi-Vis Clothing. Doing so will reduce the level of high visibility.

IMPORTANT: Always check the product for damage or wear from previous use. Checking ensures that the product will be safe for use. If the product is worn or damaged, immediately remove from service. Failure to comply with safety recommendations may endanger the user.

Fitting

These garments are fitted according to chest or waist size, which have an allowance built in for movement and comfort.

Size	Inches	Chest
		CMs
MEDIUM (M)	36-39"	92-100cm
LARGE (L)	39-42"	100-108cm
X-LARGE (XL)	42-46"	108-116cm

Maintenance

⚠ WARNING: If the clothing becomes excessively worn or damaged remove from service. If damaged, do not attempt to repair; seek advice from a qualified service technician.

General Inspection

- Always inspect garment before every use for signs of damage and/or wear
- Check to see that all retro-reflectors are fully visible and that the clothing is not excessively dirty

Cleaning

IMPORTANT: Dirty clothing will reduce protection and visibility.

Washing

- The maximum number of washes for the retro-reflective tape is 25 washes
- Wash at temperature 40°C
- Wash as synthetics and rinse well
- Do not use biological powder when washing
- Do not bleach
- If drying in a tumble dryer is required, always use low heat setting
- Naturally dry if possible, out of direct sunlight

Storage

- Store in a cool dry place out of direct sunlight
- Ensure clothing is clean and totally dry before storing

FR

Caractéristiques techniques

Matériau..... Polyester à enduction PU
 Couleur..... Jaune et bleu
 Tailles..... M / L / XL
 Classe..... BS EN ISO 20471:2013+A1 Classe 3
 Réf. produits..... 633984 (M) / 868887 (L) / 675324 (XL)

Du fait de l'évolution constante de nos produits, les caractéristiques des produits Silverline peuvent changer sans notification préalable.

Vêtements haute visibilité

BS EN ISO 20471:2013+A1



Classe 3 : Niveau maximal

Exigé pour toute personne travaillant sur ou près d'une autoroute, d'une double-voie ou d'un aéroport.



Classe 2 : Niveau intermédiaire

Exigé pour toute personne travaillant sur les RN ou RD. Convient également pour les livreurs.



Classe 1 : Niveau minimal

Exigé pour toute personne travaillant sur une voie privée ou à utiliser en conjonction avec d'autres vêtements de classe supérieure.

Tableau 1 - Superficie requise minimum de matériaux visibles en m²

Matériau	Classe 3	Classe 2	Classe 1
Surface de matière fluorescente au dos	0,80	0,50	0,14
Surface de matière réfléchissante au dos	0,2	0,13	0,10
Matériel de performance combiné	n/a	n/a	0,20

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Vérifiez toujours que vos vêtements de signalisation sont appropriés à la situation et aux circonstances.

Usage conforme

Vêtements haute visibilité spécialement conçus pour être portés lors de travaux ou d'interventions réalisés dans un contexte où une haute visibilité est requise, par exemple sur un chantier ou sur la route. Ces vêtements ne sont pas conçus pour un usage en cas d'intempéries ni d'exposition chimique.

Avant utilisation

⚠ AVERTISSEMENT : Pensez à toujours faire un essai avant utilisation. Si le vêtement haute visibilité est requis pour une application particulière, assurez-vous toujours qu'il soit bien approprié pour la tâche en question avant de commencer.

⚠ AVERTISSEMENT : NE PAS porter d'autres vêtements par-dessus le vêtement haute visibilité lui-même car le niveau de haute visibilité serait alors altéré.

IMPORTANT : Inspectez après chaque utilisation à la recherche de tout signe de dommage ou d'usure. Cette inspection est nécessaire afin de vous assurer que le vêtement peut être porté en toute sécurité. Si le vêtement s'avère abîmé ou usé, retirez-le du service. Le non-respect des recommandations en matière de sécurité expose l'utilisateur à un danger.

Choix de la taille

La taille de ces vêtements est indiquée en fonction du tour de taille et de poitrine auquel a été ajouté une marge pour favoriser confort et mouvement.

DE

Technische Daten

Material..... Polyester mit PU-Beschichtung
 Farbe..... Gelb und blau
 Größen..... M/L/XL
 Klasse..... BS EN ISO 20471:2013+A1, Klasse 3
 Artikelnummern..... 633984(M)/868887(L)/675324(XL)

Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung unserer Produkte können sich die technischen Daten von Silverline-Produkten ohne vorherige Ankündigung ändern.

Warnschutzbekleidung

BS EN ISO 20471:2013+A1



Klasse 3: Höchste Anforderungen

Vorgeschrieben für Personen, die auf oder an Autobahnen und Bundesstraßen sowie auf Flughäfen arbeiten.



Klasse 2: Mittlere Anforderungen

Vorgeschrieben für Personen, die im oder in der Nähe von Straßenverkehr arbeiten sowie für Lieferwagenfahrer.



Klasse 1: Geringste Anforderungen

Vorgeschrieben für Personen, die an Privatwegen arbeiten; auch zur Kombination mit höherklassiger Warnkleidung einsetzbar.

Tabelle 1: Mindestanforderungen an Sichtbarkeit des Materials in m²

Material	Warnschutzkleidung Klasse 3	Warnschutzkleidung Klasse 2	Warnschutzkleidung Klasse 1
Hintergrundmaterial	0,80	0,50	0,14
Retroreflektierendes Material	0,2	0,13	0,10
Materialkombination	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	0,20

Diese Informationen sind unverbindlich und dienen nur als Richtlinie. Vergewissern Sie sich stets, dass Sie der Situation und den Umständen entsprechende, vorschriftsmäßige Bekleidung tragen

Bestimmungsgemäße Verwendung

Hochsichtbare Arbeitskleidung für Aufgaben, bei denen gute Erkennung und Sichtbarkeit unerlässlich sind, wie z.B. bei Arbeiten im Straßenverkehr oder auf Baustellen. Nicht zum Schutz vor extremen Witterungsbedingungen oder chemischer Belastung.

Vor Gebrauch

⚠ WARNING! Artikel vor Gebrauch stets überprüfen. Falls das Warnbekleidungsstück für einen bestimmten Verwendungszweck vorgesehen ist, vergewissern Sie sich, dass es sich für diesen Einsatz eignet.

⚠ WARNING! Tragen Sie keine andere Bekleidung über dem Warnbekleidungsstück! Andernfalls wird die Sichtbarkeit eingeschränkt.

ACHTUNG! Überprüfen Sie den Artikel stets auf Beschädigungen und Verschleiß durch früheren Gebrauch. Durch eine solche Kontrolle wird die Einsatzsicherheit des Artikels gewährleistet. Falls der Artikel verschlissen oder beschädigt ist, ziehen Sie ihn umgehend aus dem Verkehr. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsempfehlungen können Gefahren für den Träger entstehen.

Passform: Die Passform dieser Bekleidungsstücke basiert auf dem Brust- oder Taillenumfang und beinhaltet einen gewissen Spielraum für Bewegungsfreiraum und Tragekomfort.

Größe	Brustumfang
	cm
M	92-100 cm
L	100-108 cm
XL	108-116 cm

Pflege

⚠ WARNING! Falls das Warnbekleidungsstück übermäßig verschlissen oder beschädigt ist, ziehen Sie es aus dem Verkehr. Beschädigte Warnbekleidung nicht eigenhändig flicken bzw. reparieren; wenden Sie sich stattdessen an einen entsprechend qualifizierten Kundendiensttechniker.

Allgemeine Überprüfung

- Prüfen Sie das Warnbekleidungsstück vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen und Verschleiß.
- Vergewissern Sie sich, dass alle rückstrahlenden Flächen vollständig sichtbar sind und das Warnbekleidungsstück nicht übermäßig verschmutzt ist.

Reinigung

ACHTUNG! Durch schmutzige Warnbekleidung verringert sich die Schutzwirkung und Sichtbarkeit.

Waschmaschinenwäsche

- Die rückstrahlenden Flächen sind auf maximal 25 Waschgänge ausgelegt.
- Warnbekleidungsstück bei 40 °C waschen.
- Im Kunstfaserprogramm waschen und gründlich spülen.
- Verwenden Sie nur enzymfreies Waschmittel.
- Nicht bleichen.
- Beim Trocknen im Wäschetrockner immer die niedrigste Temperatur einstellen.
- Nach Möglichkeit außerhalb direkter Sonneneinstrahlung an der Luft trocknen lassen.

Lagerung

- Warnbekleidung an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb direkter Sonneneinstrahlung lagern.
- Das Warnbekleidungsstück muss bei Einlagerung sauber und vollkommen trocken sein.

Características técnicas

Material:..... Poliéster con recubrimiento de poliuretano
Color:..... Amarillo y azul
Tallas:..... M / L / XL
Clase de protección:..... BS EN ISO 20471:2013+A1 Clase 3
Código del producto:..... 633984(M)/868887(L)/675324(XL)
Como parte de nuestra política de desarrollo de productos, los datos técnicos de los productos Silverline pueden cambiar sin previo aviso.

Vestimenta de alta visibilidad

BS EN ISO 20471:2013+A1

3

Clase 3: Nivel de protección alto

Adecuado para usar en autopistas, carreteras con doble carril y aeropuertos.

2

Clase 2: Nivel de protección medio

Adecuado para las carreteras y vías públicas.

1

Clase 1: Nivel de protección bajo.

Indicado para llevar en carreteras y vías de uso privado.

Specifiche tecniche

Materiale..... Poliestere con rivestimento in PU
Colore..... Giallo e blu
Misura..... M / L / XL
Classe..... Classe 3 BS EN ISO 20471:2013+A1
Codice prodotto..... 633984 (M)/868887 (L)/675324 (XL)
Come parte del nostro continuo sviluppo del prodotto, le specifiche dei prodotti Silverline possono variare senza preavviso.

Abbigliamento ad alta visibilità

BS EN ISO 20471:2013+A1

3

Classe 3: Livello più alto

richiesto per le persone che lavorano o sono in prossimità di autostrade, vie di trasporto o negli aeroporti.

2

Classe 2: Livello intermedio

richiesto per qualsiasi persona che lavora in prossimità o su strade di classe A e B, anche per i corrieri.

1

Classe 1: Livello minimo

richiesto per qualsiasi persona che lavora su una strada privata.

Specificaties

Materiaal..... Polyester met PU-coating
Kleur..... Geel en blauw
Maten..... M / L / XL
Klasse..... BS EN ISO 20471:2013+A1 Klasse 3
Productcodes..... 633984(M)/868887(L)/675324(XL)
In het kader van onze voortgaande productontwikkeling kunnen de specificaties van Silverline-producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hi-Vis Kleding

BS EN ISO 20471:2013+A1 - Goede zichtbaarheid

3

Klasse 3: Hoogste niveau

Vereist voor welke persoon dan ook die werkzaamheden uitvoert op of in de buurt van snelwegen, dubbelbaanse wegen, en luchthavens.

2

Klasse 2: Intermediair niveau

Vereist voor wie dan ook die werkzaamheden uitvoert op of in de buurt van wegen van Klasse A en B, ook voor bestuurders van koeriers- en leveringsvoertuigen.

1

Klasse 1: Minimum niveau

Vereist voor wie dan ook die werkzaamheden uitvoert op een privé weg, of te gebruiken in combinatie met kleding uit een hogere klasse.

Dane techniczne

Materiał..... Poliester powlekany PU
Kolor..... Żółty i niebieski
Rozmiary..... M / L / XL
Klasa..... BS EN ISO 20471:2013+A1 Klasa 3
Kody produktu..... 633984(M)/868887(L)/675324(XL)
W wyniku nieprzerwanego procesu rozwojowego produktów specyfikacje produktów Silverline mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Odzież odblaskowa Hi-Viz

BS EN ISO 20471:2013+A1

3

Klasa 3: Poziom najwyższy

Wypożazenie wymagane dla osób pracujących na lub w pobliżu autostrad, dróg szybkiego ruchu i lotnisk.

2

Klasa 2: Poziom średni

Wypożazenie wymagane dla osób pracujących w pobliżu dróg klasy A i B oraz dla kierowców pojazdów dostawczych.

1

Klasa 1: Poziom minimalny

Wypożazenie wymagane dla osób pracujących na drogach prywatnych lub w połączeniu z wyposażeniem wyższej klasy.

Tabla 1 - Grosor mínimo del material reflectante (m²)			
Material	Vestimenta Clase 3	Vestimenta Clase 2	Vestimenta Clase 1
Material base	0,80	0,50	0,14
Bandas reflectantes	0,2	0,13	0,10
Rendimiento del material combinado	n/a	n/a	0,20
Guía orientativa. Compruebe siempre que la vestimenta de seguridad sea adecuada según la tarea requerida.			

Aplicaciones
La vestimenta de alta visibilidad está indicada para utilizarse en diversas tareas de construcción y obra. La vestimenta de alta visibilidad no sirve para proteger al usuario contra las incidencias meteorológicas y los productos químicos.

Antes de usar
⚠ **ADVERTENCIA:** Compruebe el estado del producto antes de utilizarlo. Asegúrese siempre que la vestimenta utilizada sea adecuada para la tarea a realizar.
⚠ **ADVERTENCIA:** NUNCA se coloque prendas de vestir sobre la vestimenta de alta visibilidad. Esto reducirá el nivel de visibilidad.
IMPORTANTE: Asegúrese de que el producto no esté dañado o desgastado antes de utilizarlo. Asegúrese de que el producto esté en buenas condiciones. Si el producto está dañado o desgastado deberá descartarlo. No seguir estas indicaciones podría ser peligroso para el usuario.

Dimensiones y tallas
Dimensiones según medidas de pecho y cintura. Diseño holgado para mayor comodidad.

Tabella 1 - Caratteristiche minime dei materiali ad alta visibilità in m²			
Materiale	Classe 3	Classe 2	Classe 1
Tessuto di fondo	0,80	0,50	0,14
Materiale retroriflettente	0,2	0,13	0,10
Prestazione combinate materiale	n/a	n/a	0,20
Questa tabella è a solo scopo informativo. Raccomandiamo di verificare sempre in anticipo il tipo di abbigliamento necessario per le singole circostanze e situazioni.			

Destinazione d'uso
Lavori che implicino l'utilizzo di abbigliamento ad alta visibilità, come la regolazione del traffico o i lavori stradali. Non hanno come scopo quello di proteggere da condizioni climatiche particolarmente ostili o dall'esposizione chimica.

Prima dell'uso
⚠ **ATTENZIONE:** Testare il prodotto prima dell'uso. Se si intende utilizzare l'abbigliamento ad alta visibilità per un particolare scopo, assicurarsi che sia adeguato all'utilizzo che se ne intende fare.
⚠ **ATTENZIONE:** NON indossare un altro tipo di abbigliamento al di sopra di quello ad alta visibilità. Questo potrebbe ridurre la visibilità.
IMPORTANTE: Assicurarsi sempre che l'abbigliamento non presenti danni o logoramenti prima dell'uso. Verificare che indossare l'abbigliamento ad alta visibilità sia sicuro. Se il prodotto dovesse essere consumato o danneggiato, rimuoverlo immediatamente dal servizio. La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza potrebbe mettere in pericolo l'utente.

Misure
Questi capi di vestiario si adattano alle misure di torace o di cintura e comprendono una certa tolleranza per una maggiore comodità nei movimenti.

Tabel 1 - Minimum vereiste gebieden van zichtbaar materiaal in m²			
Material	Klasse 3	Klasse 2	Klasse 1
Fluorescent achtergrondmateriaal	0,80	0,50	0,14
Retroreflectief materiaal/tape	0,2	0,13	0,10
Gecombineerde materiaal	n/a	n/a	0,20
Deze informatie wordt enkel ter informatie gegeven. Controleer steeds of u de correcte gespecificeerde kleding draagt voor de specifieke situatie en omstandigheden.			

Voorzien gebruik
Goed zichtbare werkkleding voor werkzaamheden en taken, zoals in het verkeer of bij wegenwerken, waar een goede zichtbaarheid vereist is. Niet geschikt als bescherming tegen slechte weersomstandigheden of tegen chemicaliën.

Voorafgaand aan het gebruik
⚠ **WAARSCHUWING:** Het product moet steeds getest worden voorafgaand aan het gebruik ervan. Indien de Hi-Vis kleding bedoeld is voor een welbepaalde toepassing, ga dan na of de kleding daar wel degelijk voor geschikt is.
⚠ **WAARSCHUWING:** Draag GEEN andere kleding over de Hi-Vis kleding. Indien u dat wel doet, wordt de goede zichtbaarheid tenietgedaan.
BELANGRIJK: Controleer het product steeds op eventuele schade of slijtage naar aanleiding van voorgaand gebruik. Een dergelijke controle verzekert dat het product veilig te gebruiken is. Indien het product versleten of beschadigd is, dient het onmiddellijk uit gebruik genomen te worden. Het niet naleven van veiligheidsaanbevelingen kan de gebruiker in gevaar brengen.

Maten
De maten van deze kleding zijn gebaseerd op de borst- of heupmaat, en er werd rekening gehouden met een bepaalde mate van variatie om het comfort van en de beweging in de kleding aangenaam te houden.

Tabela 1 - Minimalne wymagane pole odblaskowego materiału w m²			
Materiał	Odzież klasy 3	Odzież klasy 2	Odzież klasy 1
Materiał tła	0,80	0,50	0,14
Materiał odblaskowy	0,2	0,13	0,10
Materiał łączony	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,20
Informacje te zostały zamieszczone jedynie w celach orientacyjnych. Zawsze upewnij się, że stosowana jest odpowiednia odzież dla danej sytuacji i okoliczności.			

Przewidziane zastosowanie
Odblaskowa odzież robocza do stosowania podczas zadań wykonywanych przy drogach lub na placach budowy, które wymagają wysokiej widoczności. Nie stanowi zabezpieczenia przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi lub narażeniem na czynniki chemiczne.

Przygotowanie do użytkowania
⚠ **OSTRZEŻENIE:** Zawsze przetestować produkt przed użyciem. Jeśli odzież odblaskowa jest przeznaczona dla określonego zastosowania, przed przystąpieniem do wykonywania zadania sprawdź, czy jest ona odpowiednia w danej sytuacji.
⚠ **OSTRZEŻENIE:** NIE zakładać innej odzieży na odzież odblaskową Hi-Vi. Spowoduje to ograniczenie poziomu widoczności.
WAŻNE: Zawsze sprawdzać produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia wynikającego z wcześniejszego użytkowania. Kontrola potwierdzi, czy produkt jest bezpieczny w użyciu. Natychmiast wyłączyć z eksploatacji produkty, które uległy zużyciu lub uszkodzeniu. Brak zgodności produktu z wymogami bezpieczeństwa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Dopasowanie
Odzież jest dopasowana według rozmiaru klatki piersiowej lub talii w taki sposób, aby pozostawać luz niezbędny dla wygodnego wykonywania ruchów.

Talla	Pecho	
	Pulgadas	cms
M (MEDIUM)	36-39"	92-100 cm
L (LARGE)	39-42"	100-108 cm
XL (EXTRA-LARGE)	42-46"	108-116 cm

Mantenimiento
⚠ **ADVERTENCIA:** NO UTILICE el producto si está dañado o desgastado, retírelo del servicio inmediatamente. Nunca intente reparar este producto. Solicite ayuda a una persona cualificada.

Inspección general
• Inspeccione el producto antes de utilizarlo. Asegúrese de que no esté dañado/desgastado.
• Asegúrese de que las bandas reflectantes sean visibles y que la vestimenta esté limpia.

Limpieza
IMPORTANTE: La vestimenta de alta visibilidad sucia reducirá el nivel de protección.

Lavado
• El número máximo de lavados para una vestimenta con bandas reflectantes es de 25 lavados.
• Lavar a una temperatura de 40°C.
• Lavar como prenda sintética y escurrir.
• No utilizar detergente biológico.
• No lavar con lejía.
• Secar a temperatura baja cuando utilice una secadora.
• Se recomienda secar este producto de forma natural. Manténgalo alejado de la luz solar.

Almacenaje
• Almacenar en un lugar seco alejado de la luz solar.
• Asegúrese de que esté completamente seco antes de almacenarlo.

Misure	Torace	
	Pollici	Centimetri
MEDIUM (M)	36-39"	92-100 cm
LARGE (L)	39-42"	100-108 cm
X-LARGE (XL)	42-46"	108-116 cm

Manutenzione
⚠ **ATTENZIONE:** Se l'abbigliamento dovesse essere eccessivamente consumato o dovesse essere danneggiato, rimuoverlo dal servizio. Una volta danneggiato, non tentare di ripararlo. Consultare personale qualificato.

Ispezione generale
• Controllare sempre che l'abbigliamento non sia danneggiato o consumato prima di utilizzarlo
• Controllare che i catarifrangenti siano ben visibili e che l'abbigliamento non sia eccessivamente sporco.

Pulizia
IMPORTANTE: Abbigliamento ad alta visibilità sporco è meno visibile e quindi meno sicuro.

Lavaggio
• Il numero massimo di lavaggi dei catarifrangenti corrisponde a 25
• Lavare a una temperatura di 40°C
• Lavare con il lavaggio per capi sintetici e risciacquare per bene
• Non utilizzare detersive biologici
• Non candeggiare
• Se fosse necessario l'utilizzo dell'asciugatrice, impostarla a temperature basse
• Lasciar asciugare naturalmente, lontano dalla luce solare

Conservazione
• Conservare un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole
• Assicurarsi del fatto che i capi siano puliti e completamente asciutti prima di conservarli

Maten	Borst	
	Inches	cm
MEDIUM (M)	36-39"	92-100 cm
LARGE (L)	39-42"	100-108 cm
X-LARGE (XL)	42-46"	108-116 cm

Onderhoud
⚠ **WAARSCHUWING:** Wanneer de kleding verslijt of beschadigd is, dient ze onmiddellijk uit gebruik genomen te worden. Indien er sprake is van schade, probeer deze dan niet te repareren; raadpleeg een gekwalificeerde servitetechnicus.

Algemene inspectie
• Inspecteer de kleding voor elk gebruik op eventuele tekenen van slijtage en/of schade
• Controleer of alle retroreflectoren volledig zichtbaar zijn en dat de kleding niet buitensporig vies is.

Schoonmaken
BELANGRIJK: Vuile kleding beperkt de bescherming en de zichtbaarheid.

Wassen
• Het maximum aantal wasbeurten voor de retroreflectieve tape bedraagt 25
• Was op een temperatuur van 40 °C
• Was in een synthetische wascyclus en spoel grondig
• Gebruik geen biologisch waspoeder
• Gebruik geen bleekmiddel
• Indien het nodig is om de kleding in een droogautomaat te drogen, gebruik dan steeds een lage temperatuur.
• Indien mogelijk, droog de kleding dan op natuurlijke wijze en niet in rechtstreeks zonlicht.

Opberging
• Berg de kleding op op een droge plek, beschermd tegen rechtstreeks invallend zonlicht
• Zorg ervoor dat de kleding zuiver is en volledig droog is alvorens ze op te bergen

Rozmiar	Klatka piersiowa	
	Cale	Centymetry
M	36-39"	92-100 cm
L	39-42"	100-108 cm
XL	42-46"	108-116 cm

Konserwacja
⚠ **OSTRZEŻENIE:** W przypadku nadmiernego zużycia lub zniszczenia odzieży wyłączyć ją z eksploatacji. W przypadku jej uszkodzenia nie podejmować prób naprawy. Skonsultować się z wykwalifikowanym technikiem serwisowym.

Kontrola ogólna
• Zawsze sprawdzać odzież pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
• Sprawdzać, czy wszystkie odblaski są całkowicie widoczne i czy odzież nie jest nadmiernie zanieczyszczona.

Czyszczenie
WAŻNE: Zanieczyszczenie odzieży ogranicza poziom bezpieczeństwa i widoczności.

Pranie
• Maksymalna liczba prai dla taśmy odblaskowej wynosi 25.
• Prać w temperaturze 40°C.
• Prać w cyklu dla tkanin syntetycznych i dobrze wypłukać.
• Nie stosować do prania proszku biologicznego.
• Nie stosować wybielacza.
• Jeśli konieczne jest suszenie w suszarnie do prania, stosować ustawienie niskiej temperatury.
• W razie konieczności suszyć na wolnym powietrzu w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przechowywanie
• Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Przed odłożeniem w miejsce przechowywania upewnić się, że odzież jest czysta i całkowicie sucha.